

Typ przetwornika obrazu	0.74" LCD x 3 (16:9)
Lampa	165 W UHM™
Jasność	1,500 lumens
OBIEKTYW:	
F	1.9–3.2
f	22.4–44.8 mm
Kontrast	16000:1
ROZDZELCZOŚĆ:	
Rzeczywista	Full High Definition (1920 x 1080)
Zakres synchronizacji pion/poziom	30–70 kHz/50–87 Hz
Kompatybilność wideo	PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM, NTSC, NTSC 4.43
Rozmiar obrazu	40"–200"
Przesunięcie osi optycznej	pionowo ±100%, poziomo ±40%
Zakres korekcji Keystone'a	w pionie ±30°
Waga	7.2 kg
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	460 x 130 x 300 mm
Pobór energii	240 W
TERMINALE POŁĄCZENIOWE:	
HDMI	19-pin x 1
PC (RGB)	D-sub HD 15-pin x 1
Komponentowe wejście wideo	RCA x 3
Komponentowe wejście wideo 2	RCA x 3 - U wersja
SCART	21-pin x 1 - E wersja
Kompozytowe wejście wideo	RCA x 1
S-Video	mini-DIN 4-pin x 1
Seryjne	D-sub 9-pin x 1
LAMPA:	
Lampa	ET-LAE1000
AKCESORIA OPCJONALNE:	
ET-PKE1000S	uchwyt montażu sufitowego
ET-PCE1000	osłona kabla
AKCESORIA STANDARDOWE:	
Pilot zdalnego sterowania	jest
Bateria pilota zdalnego sterowania	jest
Przewód zasilający	jest